



## 물질안전정보

저작권, 2013맥과이어스

판권 소유. 맥과이어 제품을 적절히 사용하기 위한 목적으로 이 정보를 복사 또는 다운로드 하는 것은 다음의 경우 허락되어 진다. (1) 정보는 맥과이어스로부터 사전 서면 동의를 획득한 경우가 아니면 변경없이 전부 복사되어야 함 (2) 복사본이나 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되어지지 않는 경우.

문서 그룹	27-5146-9	버전 번호	1.01
발행일:	2013/06/04	대체일:	2012/01/02

이 안전 자료는 산업안전보건법, 39-1과 41항에 따라 작성되어졌음

### 섹션 1: 확인

#### 1.1. 제품식별자

G70, 골드클래스 페이스트 왁스 (21-123A): G7014

#### 1.2. 권장 사용법과 사용에 있어서의 제한

##### 권장 사용

Automotive

#### 1.3. 공급자 상세

주소: 경기도 과천시 주암동 106-4  
전화: 82-2-3418-2037  
웹사이트 [www.meguiarskorea.co.kr](http://www.meguiarskorea.co.kr)  
E Mail [shop@meguiarskorea.co.kr](mailto:shop@meguiarskorea.co.kr)

#### 1.4. 긴급시 연락 번호

82-2-3418-2037

### 섹션 2: 유해성 확인

#### 2.1. 물질 또는 혼합물의 분류

인화성 고체: 구분 1

특정 표적 장기 독성(중추신경계): 구분 3.

#### 2.2. 라벨 구성

신호어

위험!

그림문자

인화성 감탄 부호

그림문자



유해성정보

H228

인화성 고체.

H336

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

사용상의 주의

방지

P210

열/스파크/화염/고열로부터 멀리할 것- 금연

P240

용기 · 수용 설비를 접지 · 접합시키시오.

P241

폭발 방지용 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오.

P261

먼지/연기/가스/미스트/증기/스프레이를 마시지 마시오.

P271

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것.

P280B

보호 글러브와 눈/얼굴 보호구를 착용하여야 한다.

반응

P304 + P340

흡입하였다면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P312

불편함을 느끼면 독극물 센터나 의사에게 연락할 것.

P370 + P378G

화재의 경우: 인화성 액체나에 적합한 소화제와 건조 화학물질같은 고체 또는 이산화탄소를 사용하십시오.

저장:

P403 + P233

환기가 잘 되는 곳에 보관할 것. 단단하게 밀폐하여 저장할 것.

P405

자물쇠로 잠글 수 있는 곳에 보관할 것.

폐기:

P501

관련된 지역/국가/국제적 법규들에 따라 내용물과 용기를 폐기할 것.

2.3. 기타 위험성

알려지지 않음.

### 섹션 3: 구성/구성성분에 대한 정보

이 물질은 혼합물임.

성분	카스 번호	함량(%)
석유 증류	64742-48-9	30 - 60
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)	정보 기밀	10 - 30
CALCINED CLAY	66402-68-4	7 - 13
SILICONE GREASE	63148-62-9	7 - 13

G70, 골드클래스 페이스트 왁스 (21-123A): G7014

석유 증류	64742-47-8	3 - 7
polyether polyol	9082-00-2	0.5 - 1.5
석유 증류	64742-46-7	0.1 - 1.0

## 섹션 4: 응급조치

### 4.1. 응급처치

#### 흡입

신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

#### 피부접촉

비누와 물로 세척하십시오. 걱정이 되면, 의료 상담을 받으시오.

#### 안구 접촉:

대량의 물로 세척. 빼기 쉽다면 콘택트 렌즈 제거. 지속적인 린스. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

#### 삼켰을 경우:

입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

### 4.2. 가장 중요한 증상과 효과, 급성 과 지연성

섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

### 4.3. 즉각적 치료와 특별한 치료가 필요한 경우

해당없음.

## 섹션 5: 화재시 처치

### 5.1. 적절한 소화제

화재의 경우: 인화성 액체나에 적합한 소화제와 건조 화학물질같은 고체 또는 이산화탄소를 사용하십시오.

### 5.2. 물질이나 혼합물로 부터 일어나는 특별한 위험

이 제품에 내재하지 않음.

#### 위험 분해물 또는 부산물

##### 물질

알데하이드  
포름알데히드  
일산화 탄소  
이산화 탄소  
자극성 증기 또는 가스  
질소 산화물

##### 조건

연소중  
연소중  
연소중  
연소중  
연소중  
연소중

### 5.3. 소방관을 위한 특별한 방어 행위

예상되는 비정상적인 화재나 폭발 위험은 없을 것임.

## 섹션 6: 누출시 처치

**6.1. 개인적 주의, 보호장비와 응급시 절차**

대피할 것. 열/스파크/화염/고열로부터 멀리할 것- 금연 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. 신선한 공기로 환기하십시오. 물리적 건강적 위해도, 호흡기 방어, 배기, 인간 보호 장비에 관한 정보를 위해서 이 SDS의 다른 섹션을 참조 하시오.

**6.2. 환경 주의**

환경으로 배출하지 마시오. 많은 양이 유출되었을 때, 하수관이나 음용수원으로 유입되지 않도록 하수구 등을 막을 것.

**6.3. 오염물과 청소를 위한 방법과 물질**

유출물 주변에서 일할 때, 벤토나이트, 질석, 혹은 상업적으로 이용 가능한 무기 흡수제로 덮을 것. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 첨가할 것. 흡착 물질을 가해도 독성, 부식성 또는 인화성 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하여 유출물을 가능한 많이 모을 것. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 신을 것. 적합한 기관에 의해 운송이 승인된 금속 용기에 신을 것. 자격이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물을 제거할 것. 그 지역은 신선한 공기로 환기시킬 것. 용제의 라벨과 물질안전보건자료(MSDS)의 안전예방책을 읽고 따를 것. 세제와 물로 잔여물을 제거할 것. 용기를 밀폐할 것. 최대한 빨리 수거된 물질을 폐기할 것.

**섹션 7: 취급 및 저장****7.1. 안전 조작을 위한 주의**

사방이 막힌 장소나 공기의 흐름이 거의 없거나 없는 장소에서 사용하지 말 것. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 열/스파크/화염/고열로부터 멀리할 것- 금연 용기·수용 설비를 접지·접합시키시오. 폭발 방지용 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 흡입을 피할 것. 눈, 피부, 의류에 닿게 하지 말 것. 제품을 사용할 때 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것. 사용 후 깨끗이 씻어야 한다. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 정전기가 적고 적당히 굵이 없는 신발을 착용하십시오. 증기는 지면이나 마루를 따라 점화원까지 먼거리를 이동할 수 있음.

**7.2. 부적합성을 포함한 안전 보관고의 조건**

용기를 단단히 밀폐하십시오 산성류와 분리 보관할 것 산화제로부터 멀리 보관할 것.

**섹션 8: 노출 조절/개인 보호****8.1 제어 변수****작업노출한계**

성분	카스 번호	대행사	제한 형태	부연
Kerosine(Petroleum)	64742-47-8	한국OELs	TWA(8 hours):200 mg/m3	피부표기법
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준				
TWA: 시간-무게-평균				
STEL: 단시간 노출한계				
ppm: parts per million				
mg/m3: milligrams per cubic metre				
참함:				

**8.2. 노출 조절**

### 8.2.1. 제어공학

먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하십시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하십시오. 폭발 방지용 배기 시설을 이용하십시오.

### 8.2.2. 개인보호장비 (PPE)

#### 눈/얼굴 보호

눈/얼굴 보호구를 착용할 것.  
다음의 눈보호가 권장됨: 측면 실드가 있는 보안경

#### 피부/손 보호

노출평가의 결과에 근거된 피부접촉을 예방하기 위해 장갑과 보호복을 선택하고 사용할 것. 적합한 소재의 선택을 위해 당신의 장갑과 보호복 제조업자와 상의할 것.  
다음 물질로 부터 만들어진 장갑이 추천됨 Nitrile Rubber

#### 호흡기보호:

정상적인 사용 조건 하에서, 공기 중 노출은 호흡기 보호구를 필요로 할 정도로 심각하지 않을 것으로 예상됨.

## 섹션 9: 물리적 화학적 특성

### 9.1. 기본적인 물리적 화학적 특징에 대한 정보

물리상태	고체
특정 물리적 형태:	페이스트
성상/냄새	유쾌한 냄새, 크림색갈의 페이스트
냄새 역가치	데이터 없음
pH	적용 않됨
녹는 점/어는 점	적용 않됨
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	185 도
인화점:	65.6 도
증발 속도:	데이터 없음
가연성(고체, 기체)	인화성 고체: 구분 1
가연한계 (LEL)	데이터 없음
가연한계 (UEL)	데이터 없음
증기 밀도	데이터 없음
밀도	0.85 g/cm3
상대 밀도	0.85 [Ref Std:WATER=1]
용해도:	없음
용해도-non-water	데이터 없음
분배계수: n-octanol/water	데이터 없음
자동인화점	데이터 없음

분해 온도	데이터 없음
점도:	데이터 없음
휘발성 유기물	44.60 % weight
VOC Less H2O & Exempt Solvents	440.98 g/l

## 섹션 10: 안정성과 반응성

### 10.1 반응성

본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

### 10.2 화학적 안정성

안정한.

### 10.3 위험반응 반응가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

### 10.4 피해야 조건

열  
스파크 또는 화염

### 10.5 비호환성 재료

강산  
강산화제

### 10.6 위험성 분해 산물

<u>물질</u>	<u>조건</u>
알려지지 않음	

## 섹션 11: 독성학적 정보

특이적인 구성성분 분류가 경쟁사에 의해 요구되어질 때 섹션 2에 있는 물질 분류와 아래에 있는 정보가 일치하지 않을 수도 있음. 추가적으로, 구성성분은 라벨을 위하여 역가이하로 표시 할수 있고, 데이터는 전체로써 물질과 일치 하지 않을 수도 있으므로 구성성분에 대한 독성 데이터, 노출 증상은 물질 분류에 반영되어 있지 않을 수도 있다.

### 11.1 독성 영향에 대한 정보

#### 노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

#### 흡입

호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음. 흡입후 표적장기영향을 일으킬수 있음.

**피부접촉**

경도의 피부자극: 국소 발적, 부종, 가려움 과 건조가 나타날 수 있다.

**안구 접촉:**

이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

**섭취:**

위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음. 소화후 표적장기영향을 일으킬수 있음.

**표적장기효과**

**단회 노출:**

중추신경계 억제: 두통, 현기증, 졸음, 근육불협응, 구역질, 반응시간 둔화, 어눌한 말씨, 어지러움, 그리고 의식불명의 증상을 일으킬 수 있음.

**독성 데이터**

**급성 독성**

이름	루트	종	값
전반적인 제품	섭취		분류를 위해서 데이터가 없거나 충분하지 않음; Calculated ATE>5,000 mg/kg
석유 증류	피부	토끼	LD50 > 3,000 mg/kg
석유 증류	흡입-증기 (4 시간)	쥐	LC50 추정치 20 - 50 mg/l
석유 증류	섭취	쥐	LD50 > 5,000 mg/kg
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE	피부	토끼	LD50 > 19,400 mg/kg
SILICONE GREASE	섭취	쥐	LD50 > 17,000 mg/kg
CALCINED CLAY	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
CALCINED CLAY	섭취		LD50 추정치 2,000 - 5,000 mg/kg
석유 증류	피부	토끼	LD50 > 3,160 mg/kg
석유 증류	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	쥐	LC50 > 3.0 mg/l
석유 증류	섭취	쥐	LD50 > 5,000 mg/kg
polyether polyol	피부	토끼	LD50 > 5,000 mg/kg
polyether polyol	섭취	쥐	LD50 > 10,000 mg/kg
석유 증류	피부	토끼	LD50 > 2,000 mg/kg
석유 증류	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	쥐	LC50 4.6 mg/l
석유 증류	섭취	쥐	LD50 > 5,000 mg/kg

급성독성예상

**피부 부식/자극**

이름	종	값
석유 증류		중등도의 자극제
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE	토끼	중요한 자극 없음

G70, 골드클래스 페이스트 왁스 (21-123A): G7014

CALCINED CLAY		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석유 증류		증등도의 자극제
polyether polyol		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석유 증류	토끼	최소한의 자극

심각한 눈 장애/자극

이름	종	값
석유 증류		증등도의 자극제
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE	토끼	중요한 자극 없음
CALCINED CLAY		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석유 증류		증등도의 자극제
polyether polyol		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석유 증류	없음	증등도의 자극제

피부 감각

이름	종	값
석유 증류		민감하게 만들지 않음
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
CALCINED CLAY		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석유 증류		민감하게 만들지 않음
polyether polyol		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석유 증류		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함

호흡과민

이름	종	값
석유 증류		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
CALCINED CLAY		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석유 증류		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
polyether polyol		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석유 증류		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함

생식세포 변이원성

이름	루트	값
석유 증류	흡입	변이원성 아님
석유 증류	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
CALCINED CLAY	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
석유 증류	In Vitro	변이원성 아님
polyether polyol		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석유 증류	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

발암성:

이름	루트	종	값
석유 증류	피부		긍정적인 결과가 있지만, 그



G70, 골드클래스 페이스트 왁스 (21-123A): G7014

			데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
석유 증류	흡입		긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
CALCINED CLAY	흡입		발암성
석유 증류	피부		긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
polyether polyol			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석유 증류	피부	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출정도
석유 증류	흡입	생식 또는 발달에 독성 없음		NOAEL 2.356 mg/l	
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
SILICONE GREASE		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
CALCINED CLAY		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
석유 증류	흡입	생식 또는 발달에 독성 없음		NOAEL 364 ppm	
polyether polyol		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
석유 증류		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			

표적장기효과

특정 표적장기독성-단회노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출정도
석유 증류	흡입	중추신경계 억제	졸림 또는 현기증을 일으킬 수 있음		NOAEL N/A	
석유 증류	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는		자극성 양성	

G70, 골드클래스 페이스트 왁스 (21-123A): G7014

			분류를 위해 충분하지 않다			
석유 증류	흡입	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 6.5 mg/l	
석유 증류	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 2.4 mg/l	
석유 증류	흡입	심장	모든 데이터는 음성임		NOAEL 2.5 mg/l	
석유 증류	흡입	간   신장 또는 방광	모든 데이터는 음성임		NOAEL 0.610 mg/l	
석유 증류	흡입	근육	모든 데이터는 음성임		NOAEL 0.61 mg/l	
유기농 소금 (NJTSRN 04499600- 6842)			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
SILICONE GREASE			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
CALCINED CLAY	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		자극성 양성	
석유 증류	흡입	중추신경계 억제	졸림 또는 현기증을 일으킬 수 있음		NOAEL N/A	
석유 증류	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		자극성 양성	
polyether polyol			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
석유 증류	흡입	중추신경계 억제   호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	없음	NOAEL NA	
석유 증류	섭취	중추신경계 억제	졸림 또는 현기증을 일으킬 수 있음	없음	NOAEL NA	

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출정도
----	----	--------	---	---	------	------

석유 증류	피부	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 691 mg/kg	
석유 증류	흡입	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 4.580 mg/l	
석유 증류	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 0.619 mg/l	
석유 증류	흡입	내분비계   근육	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 0.616 mg/l	
석유 증류	흡입	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 0.57 mg/l	
석유 증류	흡입	뼈, 이빨, 손톱, 머리카락   혈액   간	모든 데이터는 음성임		NOAEL 5.62 mg/l	
석유 증류	흡입	심장	모든 데이터는 음성임		NOAEL 1.271 mg/l	
석유 증류	흡입	면역계	모든 데이터는 음성임		NOAEL 0.616 mg/l	
유기농 소금 (NJTSRN 04499600- 6842)			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
CALCINED CLAY	흡입	폐 섬유화	장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음		NOAEL N/A	
CALCINED CLAY	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL N/A	
석유 증류	피부	뼈, 이빨, 손톱, 머리카락	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL N/A	
석유 증류	피부	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는		NOEL 1,000 mg/kg/day	

G70, 골드클래스 페이스트 왁스 (21-123A): G7014

			분류를 위해 충분하지 않다			
석유 증류	흡입	조혈계	모든 데이터는 음성임		NOAEL 0.1 mg/l	
석유 증류	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 100 mg/kg/day	
석유 증류	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOAEL 100 mg/kg	
polyether polyol			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
석유 증류			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			

흡인성 호흡기 유해성

이름	값
석유 증류	흡인 위험
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)	흡인 위험물 아님
SILICONE GREASE	흡인 위험물 아님
CALCINED CLAY	흡인 위험물 아님
석유 증류	흡인 위험
polyether polyol	흡인 위험물 아님
석유 증류	흡인 위험

추가 독성정보가 필요하면 SDS첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

**섹션 12: 생태학적 정보**

특이적인 구성성분 분류가 경쟁사에 의해 요구되어질 때 섹션 2에 있는 물질 분류와 아래에 있는 정보가 일치하지 않을 수도 있음. 섹션2에서 물질분류에 대한 추가 정보는 요청에 따라 제공되어질 수 있다. 이에 더해서, 환경이나 구성성분에 대한 효과 데이터는 이 섹션에 반영되어 지지 않을 수도 있다. 왜냐하면 구성성분은 라벨을 위해서 역가치 이하로 존재하고, 구성성분은 노출되어지지 않을 것이고, 데이터는 전체로서 물질과 일치 하지 않을 수도 있기 때문이다.

12.1 독성

급성 수생 위험성:

GHS 분류에 따라 수생물에 급성 독성 없음.

만성 수생 위험성:

GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

제품 테스트 데이터 없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
SILICONE GREASE	63148-62-9		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
polyether polyol	9082-00-2	내륙 실버사이드	추정됨	96 시간	치사농도 50%	650 mg/l
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)	정보 기밀		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
CALCINED CLAY	66402-68-4		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
석유 증류	64742-47-8		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
석유 증류	64742-48-9		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
석유 증류	64742-46-7		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			

## 12.2. 지속성과 분해성

테스트 데이터 없음

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
SILICONE GREASE	63148-62-9	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
polyether polyol	9082-00-2	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
유기농 소금 (NJTSRN 04499600-6842)	정보 기밀	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
CALCINED CLAY	66402-68-4	분류를 위한 데이터가 없거나	N/A	N/A	N/A	N/A

		불충분함				
석유 증류	64742-47-8	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
석유 증류	64742-48-9	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
석유 증류	64742-46-7	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A

### 12.3. 생축적 가능성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
SILICONE GREASE	63148-62-9	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
polyether polyol	9082-00-2	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
유기농 소금 (NJTSRN 04499600- 6842)	정보 기밀	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
CALCINED CLAY	66402-68-4	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
석유 증류	64742-47-8	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
석유 증류	64742-48-9	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
석유 증류	64742-46-7	추정됨 생농도		Log of Octanol/H <sub>2</sub> O part. coeff	4.61	Est: Octanol-water part. coeff

### 12.4. 토양중 이동성

상세한 사항은 제조자에게 연락하십시오

## 12.5. 기타 부작용

정보 없음

## 섹션 13: 폐기시 고려사항

### 13.1. 폐기 방법

지역/지방/국가/세계 규제에 따라 내용물/용기폐기

허가된 폐기물 소각장에서 소각하십시오. 허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어야 한다.

## 섹션 14: 운송 정보

### 국제규제

UN 번호: 해당없음.

UN 적정선적명 해당없음.

운송급(IMO) 해당없음.

운송급(IATA) 해당없음.

포장 그룹: 해당없음.

해양오염물질 해당없음.

## 섹션 15: 규제 정보

### 15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

#### 글로벌 재고 상황

이 제품은 유해화학물질 관리법에 따름. 모든 구성성분은 KECI에 등재되어 있거나 면제됨.

## 섹션 16: 기타 정보

선언: 이 안전보건 자료에 대한 정보는 경험에 바탕을 둔 것이며 발행일에 모든 정보를 수집하였으나 어떠한 손실, 파괴, 손해가 이 자료를 근거로 사용했음에도 발생한다에 대한 책임은 지지 않는다 (법에 의해 요구된 경우 제외). 이 정보는 이 자료에 쓰여지지 않은 어떠한 용도나 다른 물질과함께 제품을 사용할 시에도 유효하지 않음. 이러한 이유 때문에 소비자는 의도된 적용을 위해 제품의 적합도를 만족시키기 위해 그들 자신의 테스트를 진행하여야 하는 것은 중요하다.

한국 맥과이어스 MSDS는 [www.meguiarskorea.co.kr](http://www.meguiarskorea.co.kr)에서 구할 수 있음.