



## 물질안전정보

저작권, 2013맥과이어스

판권 소유. 맥과이어 제품을 적절히 사용하기 위한 목적으로 이 정보를 복사 또는 다운로드 하는 것은 다음의 경우 허락되어 진다. (1) 정보는 맥과이어스로부터 사전 서면 동의를 획득한 경우가 아니면 변경없이 전부 복사되어야 함 (2) 복사본이나 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되어지지 않는 경우.

문서 그룹	26-6562-8	버전 번호	1.02
발행일:	2013/05/23	대체일:	2013/05/23

이 안전 자료는 산업안전보건법, 39-1과 41항에 따라 작성되어졌음

### 섹션 1: 확인

#### 1.1. 제품식별자

M21, 신테크 실란트 2.0 (21-125A): M2108, M2116, M2164

#### 1.2. 권장 사용법과 사용에 있어서의 제한

##### 권장 사용

Automotive

#### 1.3. 공급자 상세

주소: 경기도 과천시 주암동 106-4  
전화: 82-2-3418-2037  
웹사이트 [www.meguiarskorea.co.kr](http://www.meguiarskorea.co.kr)  
E Mail [shop@meguiarskorea.co.kr](mailto:shop@meguiarskorea.co.kr)

#### 1.4. 긴급시 연락 번호

82-2-3418-2037

### 섹션 2: 유해성 확인

#### 2.1. 물질 또는 혼합물의 분류

특정 표적 장기 독성(중추신경계): 구분 3.

#### 2.2. 라벨 구성

신호어

경고!

그림문자

감탄 부호

그림문자



유해성정보

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

사용상의 주의

방지 P261 먼지/연기/가스/미스트/증기/스프레이를 마시지 마시오.  
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급할 것.

반응

P304 + P340 흡입하였다면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.  
P312 불편함을 느끼면 독극물 센터나 의사에게 연락할 것.

저장:

P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관할 것. 단단하게 밀폐하여 저장할 것.  
P405 자물쇠로 잠글 수 있는 곳에 보관할 것.

폐기:

P501 관련된 지역/국가/국제적 법규들에 따라 내용물과 용기를 폐기할 것.

2.3. 기타 위험성

알려지지 않음.

섹션 3: 구성/구성성분에 대한 정보

이 물질은 혼합물임.

성분	카스 번호	함량(%)
NON-HAZARDOUS INGREDIENTS	7732-18-5	50 - 70
석류 증류	64742-48-9	10 - 30
석류 증류	64742-47-8	5 - 10
조건제	정보 기밀	< 5
CALCINED CLAY	66402-68-4	1 - 5
SILICONE GREASE	63148-62-9	1 - 5
SILOXANES AND SILICONES	71750-80-6	0.5 - 1.5
석류 증류	64742-46-7	0.1 - 1.0
CUMENE	98-82-8	<= 0.0180138
ETHYL BENZENE	100-41-4	<= 0.0180138

섹션 4: 응급조치

#### 4.1. 응급처치

##### 흡입

신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

##### 피부접촉

비누와 물로 세척하십시오. 걱정이 되면, 의료 상담을 받으시오.

##### 안구 접촉:

대량의 물로 세척. 빠기 쉽다면 콘택트 렌즈 제거. 지속적인 린스. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

##### 삼켰을 경우:

입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

#### 4.2. 가장 중요한 증상과 효과, 급성 과 지연성

섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

#### 4.3. 즉각적 치료와 특별한 치료가 필요한 경우

해당없음.

### 섹션 5: 화재시 처치

#### 5.1. 적절한 소화제

화재의 경우: 물이나 폼과 같은 부식성 물질에 적합한 소화제를 사용하십시오.

#### 5.2. 물질이나 혼합물로 부터 일어나는 특별한 위험

밀폐된 용기가 화재에 의해 열에 노출되면 압력을 만들고 폭발할 수 있음.

#### 위험 분해물 또는 부산물

물질	조건
포름알데히드	연소중
일산화 탄소	연소중
이산화 탄소	연소중
자극성 증기 또는 가스	연소중

#### 5.3. 소방관을 위한 특별한 방어 행위

물은 화재 진화시 효과적이지 못하지만, 화재에 노출된 용기와 용기의 표면을 차게 하여 폭발적인 파열을 방지하는 데 사용될 수 있음.

### 섹션 6: 누출시 처치

#### 6.1. 개인적 주의, 보호장비와 응급시 절차

신선한 공기로 환기하십시오. 많은 양이 누출되었을 때나 밀폐 공간에서 누출 되었을 때, 증기를 분산시키거나 배출시킬 수 있게 산업 위생 기준에 맞도록 자동 배기 장치를 설치할 것. 경고! 모터가 접화원으로 작용될 수 있으며, 누출이 된 지역에 가연성 가스나 증기를 발생시켜 화재나 폭발을 일으킬 수 있음.

#### 6.2. 환경 주의

환경으로 배출하지 마시오.

### 6.3. 오염물과 청소를 위한 방법과 물질

유출물 보관. 유출물 주변에서 일할 때, 벤토나이트, 질석, 혹은 상업적으로 이용 가능한 무기 흡수제로 덮을 것. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 첨가할 것. 흡착 물질을 가해도 독성, 부식성 또는 인화성 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 유출된 물질을 가능한 많이 모을 것. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 실을 것. 자격이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물을 제거할 것. 그 지역은 신선한 공기로 환기시킬 것. 용제의 라벨과 물질안전보건자료(MSDS)의 안전예방책을 읽고 따를 것. 세제와 물로 잔여물을 제거할 것. 용기를 밀폐할 것. 최대한 빨리 수거된 물질을 폐기할 것.

## 섹션 7: 취급 및 저장

### 7.1. 안전 조작을 위한 주의

사방이 막힌 장소나 공기의 흐름이 거의 없거나 없는 장소에서 사용하지 말 것. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 분진/흡/가스/미스트/증기/스프레이 흡입을 피할 것. 눈, 피부, 의류에 닿게하지 말 것. 제품을 사용할 때 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것. 사용 후 깨끗이 씻어야 한다. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 증기는 지면이나 마루를 따라 점화원까지 먼거리를 이동할 수 있음.

### 7.2. 부적합성을 포함한 안전 보관고의 조건

환기가 잘 되는 곳에 보관할 것. 단단하게 밀폐하여 저장할 것. 산성류와 분리 보관할 것. 산화제로부터 멀리 보관할 것.

## 섹션 8: 노출 조절/개인 보호

### 8.1 제어 변수

#### 작업노출한계

성분	카스 번호	대행사	제한 형태	부연
ETHYL BENZENE	100-41-4	한국OELs	TWA(8 hours):435 mg/m3(100 ppm);STEL(15 minutes):545 mg/m3(125 ppm)	
Kerosine(Petroleum)	64742-47-8	한국OELs	TWA(8 hours):200 mg/m3	피부표기법
CUMENE	98-82-8	한국OELs	TWA(8 hours):245 mg/m3(50 ppm)	피부표기법

한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

TWA: 시간-무게-평균

STEL: 단시간 노출한계

ppm: parts per million

mg/m3: milligrams per cubic metre

칠함:

### 8.2. 노출 조절

#### 8.2.1. 제어공학

먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하십시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하십시오.

### 8.2.2. 개인보호장비 (PPE)

#### 눈/얼굴 보호

눈/얼굴 보호구를 착용할 것.  
다음의 눈보호가 권장됨: 간접 통기성 고글

#### 피부/손 보호

보호 글러브를 착용하십시오. 피부 방어는 불필요.  
다음 물질로 부터 만들어진 장갑이 추천됨 Nitrile Rubber

#### 호흡기보호:

만약에 호흡용구가 필요하다면 노출 평가가 필요할 수도 있다. 만약 호흡기구가 필요하다면, 사용하십시오.  
유기성 증기 와 입자에 적합한 반 또는 전체 안면 가림 공기 정화 호흡기

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하십시오.

## 섹션 9: 물리적 화학적 특성

### 9.1. 기본적인 물리적 화학적 특징에 대한 정보

물리상태	액체
성상/냄새	달콤하고 유쾌한 냄새; 크림 보라색 액체
냄새 역가치	데이터 없음
pH	8 - 9
녹는 점/어는 점	적용 않됨
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	100 도
인화점:	> 93.3 도 [테스트 방법:Pensky-Martens Closed Cup] [상세:D93-90]
증발 속도:	데이터 없음
가연성(고체, 기체)	적용 않됨
가연한계 (LEL)	적용 않됨
가연한계 (UEL)	적용 않됨
증기압	데이터 없음
증기 밀도	데이터 없음
밀도	0.945 - 0.965 g/ml
상대 밀도	0.945 - 0.965 [Ref Std:WATER=1]
용해도:	중간의
용해도-non-water	데이터 없음
분배계수: n-octanol/water	데이터 없음
자동인화점	적용 않됨
분해 온도	데이터 없음
점도:	10 - 25 Pa-S

휘발성 유기물 14.88 % weight  
VOC Less H2O & Exempt Solvents 516.40 g/l

## 섹션 10: 안정성과 반응성

### 10.1 반응성

본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

### 10.2 화학적 안정성

안정한.

### 10.3 위험반응 반응가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

### 10.4 피해야 조건

열

### 10.5 비호환성 재료

강산  
강산화제

### 10.6 위험성 분해 산물

<u>물질</u>	<u>조건</u>
알려지지 않음	

## 섹션 11: 독성학적 정보

특이적인 구성성분 분류가 경쟁사에 의해 요구되어질 때 섹션 2에 있는 물질 분류와 아래에 있는 정보가 일치하지 않을 수도 있음. 추가적으로, 구성성분은 라벨을 위하여 역가이하로 표시 할수 있고, 데이터는 전체로써 물질과 일치 하지 않을 수도 있으므로 구성성분에 대한 독성 데이터, 노출 증상은 물질 분류에 반영되어 있지 않을 수도 있다.

### 11.1 독성 영향에 대한 정보

#### 노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

#### 흡입

호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음.

#### 피부접촉

경도의 피부자극: 국소 발적, 부종, 가려움 과 건조가 나타날 수 있다.

#### 안구 접촉:

이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

**섭취:**

위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

**표적장기효과**

**단회 노출:**

중추신경계 억제: 두통, 현기증, 졸음, 근육불협응, 구역질, 반응시간 둔화, 어눌한 말씨, 어지러움, 그리고 의식불명의 증상을 일으킬 수 있음.

**독성 데이터**

**급성 독성**

이름	루트	종	값
전반적인 제품	섭취		분류를 위해서 데이터가 없거나 충분하지 않음; Calculated ATE>5,000 mg/kg
석류 증류	피부	토끼	LD50 > 3,000 mg/kg
석류 증류	흡입-증기 (4 시간)	쥐	LC50 추정치 20 - 50 mg/l
석류 증류	섭취	쥐	LD50 > 5,000 mg/kg
석류 증류	피부	토끼	LD50 > 3,160 mg/kg
석류 증류	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	쥐	LC50 > 3.0 mg/l
석류 증류	섭취	쥐	LD50 > 5,000 mg/kg
CALCINED CLAY	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
CALCINED CLAY	섭취		LD50 추정치 2,000 - 5,000 mg/kg
SILICONE GREASE	피부	토끼	LD50 > 19,400 mg/kg
SILICONE GREASE	섭취	쥐	LD50 > 17,000 mg/kg
조건제			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILOXANES AND SILICONES	섭취		LD50 추정치 300 - 2,000 mg/kg
석류 증류	피부	토끼	LD50 > 2,000 mg/kg
석류 증류	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	쥐	LC50 4.6 mg/l
석류 증류	섭취	쥐	LD50 > 5,000 mg/kg
ETHYL BENZENE	피부	토끼	LD50 15,433 mg/kg
ETHYL BENZENE	흡입-증기 (4 시간)	쥐	LC50 17.4 mg/l
ETHYL BENZENE	섭취	쥐	LD50 4,769 mg/kg
CUMENE	피부	토끼	LD50 > 3,160 mg/kg
CUMENE	흡입-증기 (4 시간)	쥐	LC50 39.4 mg/l
CUMENE	섭취	쥐	LD50 1,400 mg/kg

**급성독성예상**

**피부 부식/자극**

이름	종	값
석류 증류		중등도의 자극제
석류 증류		중등도의 자극제

M21, 신테틱 실란트 2.0 (21-125A): M2108, M2116, M2164

CALCINED CLAY		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE	토끼	중요한 자극 없음
조건제		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILOXANES AND SILICONES		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석류 증류	토끼	최소한의 자극
ETHYL BENZENE	토끼	중등도의 자극제
CUMENE	토끼	최소한의 자극

심각한 눈 장애/자극

이름	종	값
석류 증류		중등도의 자극제
석류 증류		중등도의 자극제
CALCINED CLAY		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE	토끼	중요한 자극 없음
조건제		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILOXANES AND SILICONES		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석류 증류	없음	중등도의 자극제
ETHYL BENZENE	토끼	중등도의 자극
CUMENE	토끼	중등도의 자극제

피부 감각

이름	종	값
석류 증류		민감하게 만들지 않음
석류 증류		민감하게 만들지 않음
CALCINED CLAY		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
조건제		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILOXANES AND SILICONES		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석류 증류		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
ETHYL BENZENE	인간	민감하게 만들지 않음
CUMENE	기니아픽	민감하게 만들지 않음

호흡과민

이름	종	값
석류 증류		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석류 증류		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
CALCINED CLAY		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILICONE GREASE		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
조건제		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILOXANES AND SILICONES		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석류 증류		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
ETHYL BENZENE		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
CUMENE		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함

생식세포 변이원성

이름	루트	값
석류 증류	흡입	변이원성 아님
석류 증류	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
석류 증류	In Vitro	변이원성 아님
CALCINED CLAY	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다



SILICONE GREASE		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
조건제		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILOXANES AND SILICONES		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석류 증류	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
ETHYL BENZENE	In vivo	변이원성 아님
ETHYL BENZENE	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
CUMENE	In Vitro	변이원성 아님
CUMENE	In vivo	변이원성 아님

**발암성:**

이름	루트	종	값
석류 증류	피부		긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
석류 증류	흡입		긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
석류 증류	피부		긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
CALCINED CLAY	흡입		발암성
SILICONE GREASE			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
조건제			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
SILOXANES AND SILICONES			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함
석류 증류	피부	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
ETHYL BENZENE	흡입		발암성
CUMENE	흡입	다 동물종	발암성

**생식독성**

**생식, 발생 효과**

이름	루트	값	종	시험결과	노출정도
석류 증류	흡입	생식 또는 발달에 독성 없음		NOAEL 2.356 mg/l	
석류 증류	흡입	생식 또는 발달에 독성 없음		NOAEL 364 ppm	
CALCINED CLAY		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
SILICONE GREASE		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
조건제		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
SILOXANES AND		분류를 위한			

SILICONES		데이터가 없거나 불충분함			
석류 증류		분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
ETHYL BENZENE	흡입	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	쥐	NOAEL 4.3 mg/l	사전 교배와 임신 기간 중
CUMENE	흡입	여성 생식에 독성 없음	쥐	NOAEL 59 mg/l	13 주
CUMENE	섭취	남성 생식에 독성 없음	쥐	NOAEL 769 mg/kg/day	6 달
CUMENE	흡입	남성 생식에 독성 없음	쥐	NOAEL 59 mg/l	13 주
CUMENE	흡입	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	토끼	NOAEL 11.3 mg/l	기관발생동안

**표적장기효과**

**특정 표적장기독성-단회노출**

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출정도
석류 증류	흡입	중추신경계 억제	졸림 또는 현기증을 일으킬 수 있음		NOAEL N/A	
석류 증류	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		자극성 양성	
석류 증류	흡입	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 6.5 mg/l	
석류 증류	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 2.4 mg/l	
석류 증류	흡입	심장	모든 데이터는 음성임		NOAEL 2.5 mg/l	
석류 증류	흡입	간   신장 또는 방광	모든 데이터는 음성임		NOAEL 0.610 mg/l	
석류 증류	흡입	근육	모든 데이터는 음성임		NOAEL 0.61 mg/l	
석류 증류	흡입	중추신경계 억제	졸림 또는 현기증을 일으킬 수 있음		NOAEL N/A	
석류 증류	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는		자극성 양성	

			분류를 위해 충분하지 않다			
CALCINED CLAY	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		자극성 양성	
SILICONE GREASE			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
조건제			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
SILOXANES AND SILICONES			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
석류 증류	흡입	중추신경계 억제   호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	없음	NOAEL NA	
석류 증류	섭취	중추신경계 억제	졸림 또는 현기증을 일으킬 수 있음	없음	NOAEL NA	
ETHYL BENZENE	흡입	중추신경계 억제	졸림 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	NOAEL 없음	
ETHYL BENZENE	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간과 동물	NOAEL 없음	
CUMENE	흡입	중추신경계 억제	졸림 또는 현기증을 일으킬 수 있음	다 동물종	NOAEL 없음	사용할 수 없음
CUMENE	흡입	호흡 자극	호흡 자극을 일으킬 수 있음	인간	LOAEL 0.2 mg/l	작업 노출
CUMENE	섭취	중추신경계 억제	졸림 또는 현기증을 일으킬 수 있음	다 동물종	NOAEL 없음	사용할 수 없음

**특정 표적장기독성-반복노출**

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출정도
석류 증류	피부	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 691 mg/kg	
석류 증류	흡입	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는		LOEL 4.580 mg/l	

			분류를 위해 충분하지 않다			
석류 증류	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 0.619 mg/l	
석류 증류	흡입	내분비계   근육	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 0.616 mg/l	
석류 증류	흡입	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOEL 0.57 mg/l	
석류 증류	흡입	뼈, 이빨, 손톱, 머리카락   혈액   간	모든 데이터는 음성임		NOAEL 5.62 mg/l	
석류 증류	흡입	심장	모든 데이터는 음성임		NOAEL 1.271 mg/l	
석류 증류	흡입	면역계	모든 데이터는 음성임		NOAEL 0.616 mg/l	
석류 증류	피부	뼈, 이빨, 손톱, 머리카락	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL N/A	
석류 증류	피부	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 1,000 mg/kg/day	
석류 증류	흡입	조혈계	모든 데이터는 음성임		NOAEL 0.1 mg/l	
석류 증류	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOEL 100 mg/kg/day	
석류 증류	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOAEL 100 mg/kg	
CALCINED CLAY	흡입	폐 섬유화	장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음		NOAEL N/A	
CALCINED CLAY	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는		NOEL N/A	

			분류를 위해 충분하지 않다			
조건제			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
SILOXANES AND SILICONES			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
석류 증류			분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함			
ETHYL BENZENE	흡입	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	쥐	NOAEL 1.1 mg/l	2 years
ETHYL BENZENE	흡입	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	NOAEL 1.1 mg/l	103 주
ETHYL BENZENE	흡입	조혈계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	쥐	NOAEL 3.4 mg/l	28 days
ETHYL BENZENE	흡입	청각 시스템	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	쥐	NOAEL 2.4 mg/l	5 days
ETHYL BENZENE	흡입	내분비계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	NOAEL 3.3 mg/l	103 주
ETHYL BENZENE	흡입	뼈, 이빨, 손톱, 머리카락   근육	모든 데이터는 음성임	다 동물종	NOAEL 4.2 mg/l	90 days
ETHYL BENZENE	흡입	심장   면역계   호흡기계	모든 데이터는 음성임	다 동물종	NOAEL 3.3 mg/l	2 years
ETHYL BENZENE	섭취	간   신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	쥐	NOAEL 680 mg/kg/day	6 달
CUMENE	흡입	청각 시스템   내분비계   조혈계   간   신경계   눈	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해	쥐	NOAEL 59 mg/l	13 주

**M21, 신텍 실란트 2.0 (21-125A): M2108, M2116, M2164**

CUMENE	흡입	신장 또는 방광	충분하지 않다 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	쥐	NOAEL 4.9 mg/l	13 주
CUMENE	흡입	호흡기계	모든 데이터는 음성임	쥐	NOAEL 59 mg/l	13 주
CUMENE	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	쥐	NOAEL 769 mg/kg/day	6 달
CUMENE	섭취	심장   내분비계   조혈계   간   호흡기계	모든 데이터는 음성임	쥐	NOAEL 769 mg/kg/day	6 달

**흡인성 호흡기 유해성**

이름	값
석류 증류	흡인 위험
석류 증류	흡인 위험
CALCINED CLAY	흡인 위험물 아님
SILICONE GREASE	흡인 위험물 아님
조건제	흡인 위험물 아님
SILOXANES AND SILICONES	흡인 위험물 아님
석류 증류	흡인 위험
ETHYL BENZENE	흡인 위험
CUMENE	흡인 위험

추가 독성정보가 필요하면 SDS첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

**섹션 12: 생태학적 정보**

특이적인 구성성분 분류가 경쟁사에 의해 요구되어질 때 섹션 2에 있는 물질 분류와 아래에 있는 정보가 일치하지 않을 수도 있음. 섹션2에서 물질분류에 대한 추가 정보는 요청에 따라 제공되어질 수 있다. 이에 더해서, 환경이나 구성성분에 대한 효과 데이터는 이 섹션에 반영되어 지지 않을 수도 있다. 왜냐하면 구성성분은 라벨을 위해서 역가치 이하로 존재하고, 구성성분은 노출되어지지 않을 것이고, 데이터는 전체로써 물질과 일치 하지 않을 수도 있기 때문이다.

**12.1 독성**

**급성 수생 위험성:**

GHS 분류에 따라 수생물에 급성 독성 없음.

**만성 수생 위험성:**

GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

제품 테스트 데이터 없음

구성성분 테스트 데이터 없음

## 12.2. 지속성과 분해성

테스트 데이터 없음

## 12.3. 생축적 가능성

테스트 데이터 없음

## 12.4. 토양중 이동성

상세한 사항은 제조자에게 연락하십시오

## 12.5. 기타 부작용

정보 없음

## 섹션 13: 폐기시 고려사항

### 13.1. 폐기 방법

지역/지방/국가/세계 규제에 따라 내용물/용기폐기

허가된 폐기물 소각장에서 소각하십시오. 허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어야 한다.

## 섹션 14: 운송 정보

### 국제규제

UN 번호: 해당없음.

UN 적정선적명 해당없음.

운송급(IMO) 해당없음.

운송급(IATA) 해당없음.

포장 그룹: 해당없음.

해양오염물질 해당없음.

## 섹션 15: 규제 정보

### 15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

#### 글로벌 재고 상황

이 제품은 유해화학물질 관리법에 따름. 모든 구성성분은 KECI에 등재되어 있거나 면제됨.

## 섹션 16: 기타 정보

선언: 이 안전보건 자료에 대한 정보는 경험에 바탕을 둔 것이며 발행일에 모든 정보를 수집하였으나 어떠한 손실, 파괴, 손해가 이 자료를 근거로 사용했음에도 발생한데 대한 책임은 지지 않는다 (법에 의해 요구된 경우 제외). 이 정보는 이 자료에 쓰여지지 않은 어떠한 용도나 다른 물질과함께 제품을 사용할 시에도 유효하지 않음. 이러한 이유 때문에 소비자는 의도된 적용을 위해 제품의 적합도를 만족시키기 위해 그들 자신의 테스트를 진행하여야 하는 것은 중요하다.

M21, 신테틱 실란트 2.0 (21-125A): M2108, M2116, M2164

한국 맥과이어스 MSDS는 [www.meguiarskorea.co.kr](http://www.meguiarskorea.co.kr)에서 구할 수 있음.